

TT.25 TAPÓN TERMINAL - Final de Línea




MODELOS:

- TT.25** ABS Rojo
TT.25 B ABS Blanco
TT.25 RF ABS Rojo Ignífugo

DIMENSIONES:

Cotas en Milímetros

- D = Ø 30,6
d = Ø 25
d¹ = 8
L = 13



- Se suministra totalmente cerrado para uso genérico.
- Su diseño permite taladrar el fondo de la caña interior de 8 mm. para poderlo utilizar con el TAPÓN de Limpieza Ref. TL (hermético).
- Así mismo puede ser utilizado como PUNTO de muestreo de final de Línea o adaptable a la tubería capilar de Ø 8 mm.
- Presentación: bolsa de **5 unidades**.

MATERIA PRIMA:

ABS (Acrylonitrilo butadieno styreno)

Es un robusto polímero, que reúne las características físicas para una óptima fuerza a la expansión e impacto, resistencia superficial y una larga longevidad, así como una gran estabilidad a temperaturas por debajo de 0°.

El ABS es un termoplástico Libre de Halógenos.

Temperaturas Max. de uso. -35° a 60°.

TAPÓN TERMINAL	SECCIÓN	ASD SYSTEMS
	FECHA	MARZO 2015
Final de Línea	REVISADO	J. VALLS
	REF.	TT.25