

PY X-M-10



Flash piramidal grande con lente roja EN54/23

Anunciador compacto, sincronizable, de lente roja con luz flash de 10 julios y funcionamiento a 24Vdc. Flash con cuatro diferentes frecuencias seleccionables por medio de un interruptor tipo DIP-switch. Área de cobertura de 17 metros. Chasis piramidal con protección antigolpes de color rojo. Certificado según EN54/23.

Características técnicas

| | |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Potencia luminica | Flash de 10 julios |
| Tensión de funcionamiento | 10-57VDC |
| Índice de protección | IP 66 |
| Forma y color del chasis | Cuerpo piramidal color rojo RAL3000 |
| Protección contra golpes | IK08 |
| Color Lente | Roja |
| Temperatura de funcionamiento | -40 +50 C° |
| Certificado | EN54/23 y VDS |

i Requiere alimentación externa de 24Vcc. 540 mA /Sincronizable

PY X-M-10-CL



Flash piramidal grande con lente transparente EN54/23

Anunciador compacto, sincronizable, de lente transparente con luz flash de 10 julios y funcionamiento a 24Vdc. Flash con cuatro diferentes frecuencias seleccionables por medio de un interruptor tipo DIP-switch. Área de cobertura de 17 metros. Chasis piramidal con protección antigolpes de color rojo. Certificado según EN54/23.

Características técnicas

| | |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Potencia luminica | Flash de 10 julios |
| Tensión de funcionamiento | 10-57VDC |
| Índice de protección | IP 66 |
| Forma y color del chasis | Cuerpo piramidal color rojo RAL3000 |
| Protección contra golpes | IK08 |
| Color Lente | Transparente |
| Temperatura de funcionamiento | -40 +50 C° |
| Certificado | EN54/23 y VDS |

i Requiere alimentación externa de 24Vcc. 540 mA / Sincronizable

PA 5



Sirena roja 105db EN54/3

Sirena roja con chasis con protección antigolpes. Área de cobertura de 32m. 3 Configuraciones adicionales de los parámetros de sonido, 80 tonos diferentes. Volumen interno ajustable. Certificado según EN54/3.

Características técnicas

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Tensión de funcionamiento | 10-60VDC |
| Potencia acústica | 105 db |
| Índice de protección | IP 66 |
| Color | Rojo RAL3000 |
| Protección contra golpes | IK08 |
| Temperatura de funcionamiento | -40 +55 C° |
| Certificado | EN54/3 y VDS |

i Requiere alimentación externa de 24Vcc. 80 mA.

PA 5-GREY



Sirena gris 105db EN54/3

Sirena gris con chasis con protección antigolpes. Área de cobertura de 32m. 3 Configuraciones adicionales de los parámetros de sonido, 80 tonos diferentes. Volumen interno ajustable. Certificado según EN54/3.

Características técnicas

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Tensión de funcionamiento | 10-60VDC |
| Potencia acústica | 105 db |
| Índice de protección | IP 66 |
| Color | Gris RAL7035 |
| Protección contra golpes | IK08 |
| Temperatura de funcionamiento | -40 +55 C° |
| Certificado | EN54/3 y VDS |

i Requiere alimentación externa de 24Vcc. 80 mA.