

PY X-S-05



Flash cúbico con lente roja EN54/23

Anunciador compacto de lente roja con luz flash de 5 julios y funcionamiento a 24Vdc. Área de cobertura de 11 metros. Chasis cubico con protección antigolpes de color rojo. Certificado según EN54/23.

Características técnicas

Potencia lumínica	Flash de 5 julios
Tensión de funcionamiento	24VDC
Índice de protección	IP66
Forma y color del chasis	Cúbico, color rojo RAL3000
Protección contra golpes	IK08
Color Lente	Roja
Temperatura de funcionamiento	-40 +50 C°
Certificado	EN 54.23 y VDS

Requiere alimentación externa de 24Vcc. 360 mA.

PY X-S-05-CL



Flash cúbico con lente transparente EN54/23

Anunciador compacto, sincronizable, de lente transparente con luz flash de 5 julios y funcionamiento a 24Vdc. Flash con cuatro diferentes frecuencias seleccionables por medio de un interruptor tipo DIP-switch. Área de cobertura de 11 metros. Chasis piramidal con protección antigolpes de color rojo. Certificado según EN54/23.

Características técnicas

Potencia lumínica	Flash de 5 julios
Tensión de funcionamiento	24VDC
Índice de protección	IP66
Forma y color del chasis	Cúbico, color rojo RAL3000
Protección contra golpes	IK08
Color Lente	Transparente
Temperatura de funcionamiento	-40 +50 C°
Certificado	EN54/23 y VDS

Requiere alimentación externa de 24Vcc. 360 mA.

PY X-M-05-CL



Flash piramidal con lente transparente EN54/23

Anunciador compacto, sincronizable, de lente transparente con luz flash de 5 julios y funcionamiento a 24Vdc. Flash con cuatro diferentes frecuencias seleccionables por medio de un interruptor tipo DIP-switch. Área de cobertura de 11 metros. Chasis piramidal con protección antigolpes de color rojo. Certificado según EN54/23.

Características técnicas

Potencia lumínica	Flash de 5 julios
Tensión de funcionamiento	24VDC
Índice de protección	IP66
Forma y color del chasis	Cuerpo piramidal color rojo RAL3000
Protección contra golpes	IK08
Color Lente	Transparente
Temperatura de funcionamiento	-40 +50 C°
Certificado	EN54/23 y VDS

Requiere alimentación externa de 24Vcc. 280 mA / Sincronizable

PY X-M-05-RED



Flash piramidal con lente roja EN54/23

Anunciador compacto, sincronizable, de lente roja con luz flash de 5 julios y funcionamiento a 24Vdc. Flash con cuatro diferentes frecuencias seleccionables por medio de un interruptor tipo DIP-switch. Área de cobertura de 11 metros. Chasis piramidal con protección antigolpes de color rojo. Certificado según EN54/23.

Características técnicas

Potencia lumínica	Flash de 5 julios
Tensión de funcionamiento	24VDC
Índice de protección	IP66
Forma y color del chasis	Cuerpo piramidal color rojo RAL3000
Protección contra golpes	IK08
Color Lente	Roja
Temperatura de funcionamiento	-40 +50 C°
Certificado	EN54/23 y VDS

Requiere alimentación externa de 24Vcc. 280 mA / Sincronizable